

EHRLE

synonim solidności
i nowoczesności



EHRLE

EHRLE – FIRMA

- Rodzinny biznes od trzech pokoleń
- Założony w 1961 roku w Illertissen (Niemcy)
- 200 pracowników
- Firmy sprzedażowe i dystrybucyjne w ponad 70 krajach
- 3 hale produkcyjne w Niemczech
- Najbardziej rozpoznawalna marka wśród wysokociśnieniowych myjni samoobsługowych w Polsce
- Liczne wyróżnienia w plebiscytach konsumenckich w Polsce



since1927
made in Germany



Myjki wysokociśnieniowe EHRLE

Rozwiązania dla przemysłu

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU



CZYSZCZENIE BUDYNKÓW – DOM & OTOCZENIE

Tarasy, podjazdy, schody, ściany, ogrodzenia , meble ogrodowe - Myjki Wysokociśnieniowe EHRLE sprawią, że wszystko zalśni ponownie.

- Prywatni użytkownicy (dom & ogród)
- Czyszczenie budynków



ROLNICTWO

Czystość jest podstawowym warunkiem zdrowia, higieny i pracy w rolnictwie i hodowli zwierząt. Myjka EHRLE jest niezbędna przy wszelakich czynnościach w tej sferze.

- Rolnictwo i leśnictwo
- Wytwarzanie biogazów



WARSZTATY, FIRMY LOGISTYCZNE

Czystość zewnętrznych obiektów, warsztatów i pojazdów jest konieczna by pierwsze wywarte wrażenie było pozytywne. EHRLE oferuje idealne rozwiązania w każdych warunkach.

- Przemysł samochodowy
- Logistyka
- Firmy przewozowe (taxi, busy)



BUDOWY & SŁUŻBA PUBLICZNA

Czystość w służbie publicznej wymaga bezkompromisowych, profesjonalnych środków.

- Budowy
- Usługi komunalne
- Straż pożarna
- Kolej

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU



PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Hale produkcyjne muszą być regularnie oczyszczane z kurzu, brudu i zanieczyszczeń olejowych.

- Produkcja maszyn
- Konstrukcje stalowe
- Budowa statków i przystani



SEKTOR SANITARNY & PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Bezwzględnej czystości wymagają sklepy mięsne, rzeźnie i obiekty sanitarne.

- Sklepy mięsne i rzeźnie
- Urządzenia sanitarne
- Rury, ścieki, usługi komunalne



RZEMIEŚLNICTWO

Elastyczne, wydajne, i przy tym mocne urządzenia czyszczące, czynią codzienną pracę łatwiejszą i zapewniają optymalne rezultaty mycia.

- Pracownie obróbki metalu
- Pracownie malarskie
- Pracownie stolarskie

ZIMNOWODNE, PRZENOŚNE

	Seria 1x1	Seria 2x2	Seria 3x3*
			
Produkt	KD 223 | KD 323	KD 523 Standard & Premium	KD 623 | KD 823 | KD 940 Standard & Premium
Zakres użytkowania			230 V  400 V 
Charakterystyka	Kompaktowe, przenośne, pompa triplex, itd.	Odpowiednie do schodów, ergonomiczne, pompa triplex, itd.	Odpowiednie do schodów, ergonomiczne, pompa triplex, itd.
Parametry techniczne	2´800 rpm, 230V, 120 bar, 500l/h | 600 l/h	1´400 rpm, 230V, 130 bar, 600 l/h	1´400 rpm, 230V | 230V | 400V 160 bar | 140 bar | 190 bar 600 l/h| 720 l/h | 840 l/h

*dostępna również z przeciwścieralnymi oponami i wężami wysokociśnieniowymi, itd., odpowiednimi dla przetwórstwa spożywczego

ZIMNOWODNE, PRZENOŚNE

Seria 4x4



Produkt	KD 1140* | KD 1340 | KD 1840 | KD 1540 | KD 2040 Standard & Premium
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Wytrzymałe Kompaktowe Ciągłość pracy
Parametry techniczne	1´400 rpm 400V 250 bar | 170 bar | 120 bar| 280 bar | 220 bar 1000 l/h| 1300 l/h | 1800 l/h| 1500 l/h | 1800 l/h

* dostępna również z przeciwścieralnymi oponami i wężami wysokociśnieniowymi, itd., odpowiednimi dla przetwórstwa spożywczego

ZIMNOWODNE, PRZENOŚNE, ZASILANE BENZYNĄ

Seria KDB





Produkt	KDB 940* | KDB 1240 | KDB 1540 Standard & Premium
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Niezależne od źródeł energii Ciągłość pracy Łatwość serwisowania
Parametry techniczne	Zasilanie benzynowe 5,5 HP | 13 HP | 18 HP (2-cylinder) 150 bar | 180 bar | 280 bar 750 l/h | 1000 l/h | 1000 l/h

*tylko Standard (dostępny bez bębna na wąż)

ZIMNOWODNE, PRZENOŚNE, ZASILANIE DIESEL

Seria KDD



Produkt	KDD 1240 Standard & Premium
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Niezależne od źródeł energii Ciągłość pracy Łatwość serwisowania
Parametry techniczne	Zasilanie Diesel 10 HP 180 bar 1000 l/h

*tylko Standard (dostępny bez bębna na wąż)

GORĄCOWODNE, PRZENOŚNE, ZASILANIE OLEJOWE

Series Etronic I





Produkt	HD 523 | HD 623 | HD 640 Standard & Premium
Zakres użytkowania	230 V  400 V 
Charakterystyka	Mocny i niezawodny palnik Ergonomiczne Łatwość serwisowania
Parametry techniczne	1´400 rpm 230V | 230V | 400V 130 bar | 160 bar | 200 bar 600 l/h | 600 l/h | 600 l/h aż do 98°C

GORĄCOWODNE, PRZENOŚNE, ZASILANIE OLEJOWE

Seria Etronic II



Produkt	HD 823 | HD 940 | HD 1140 | HD 1240 Standard & Premium
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Mocny i niezawodny palnik Ergonomiczne Łatwość serwisowania
Parametry techniczne	1´400 rpm 230V| 400V | 400V | 400V 140 bar| 190 bar | 230 bar | 160 bar 720 l/h| 840 l/h | 1000 l/h | 1200 l/h aż do 98°C

GORĄCOWODNE, PRZENOŚNE, ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Seria HDE



Produkt	HDE 840 12kW | 18kW | 24 kW* Standard & Premium
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Bez oparów Atrakcyjne koszty utrzymania Ciągłość pracy Przyjazne dla środowiska
Parametry techniczne	1400 rpm 140 bar 720 l/h aż do 80°C

* dostępna również z przeciwścieralnymi oponami i wężami wysokociśnieniowymi, itd., odpowiednimi dla przetwórstwa spożywczego

GORĄCOWODNE, PRZENOŚNE, ZASILANIE OLEJOWE I BENZYNOWE

Series HDB



Produkt	HDB 1240 | HDB 1540 Standard & Premium
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Niezależne od źródeł energii Ciągłość pracy Łatwość serwisowania
Parametry techniczne	Zasilanie benzynowe 13 HP | 18 HP B&S 180 bar | 280 bar 1000 l/h | 1000 l/h

GORĄCOWODNE, PRZENOŚNE, ZASILANIE OLEJOWE I DIESEL

Series HDD



Produkt	HDD 1240 Standard & Premium
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Niezależne od źródeł energii Ciągłość pracy Łatwość serwisowania
Parametry techniczne	Zasilanie Diesel 10 HP 180 bar 1000 l/h

ZIMNOWODNE, STACJONARNE

Seria KS





Produkt	KS 823 | KS 1140 Standard & Inox
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Obudowa ze stali nierdzewnej (opcjonalnie) Łatwość montażu
Parametry techniczne	1´400 rpm 230V | 400V 120 bar | 180 bar 720 l/h | 1000 l/h

ZIMNOWODNE, STACJONARNE

Seria KSM



Produkt	KSM 1840 | KSM 2740 | KSM 3640 | KSM 4540 | KSM 5440 Standard & Inox
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Obudowa ze stali nierdzewnej (opcjonalnie) Łatwość montażu
Parametry techniczne	1´400 rpm 400V 180 bar 1800 l/h | 2700 l/h | 3600 l/h | 4500 l/h | 5400 l/h

GORĄCOWODNE, STACJONARNE, ZASILANIE OLEJOWE

Seria HSC



Produkt	HSC 823 | HSC 1140 | HSC 1240 Standard & Inox
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Wysoka zdolność grzewcza Obudowa ze stali nierdzewnej (opcjonalnie) Łatwość montażu
Parametry techniczne	1´400 rpm 230V | 400V | 400V 140 bar | 180 bar | 160 bar 720 l/h | 1000 l/h | 1200 l/h

GORĄCOWODNE, STACJONARNE, ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Seria HSC



Produkt	HSC 823 INOX 24 kW | HSC 1140 INOX 30 kW
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Bez oparów Obudowa ze stali nierdzewnej Łatwość montażu
Parametry techniczne	1´400 rpm 400V 130 bar | 180 bar 720 l/h | 1000 l/h

GORACOWODNE, STACJONARNE, ZASILANIE GAZOWE

Seria HSC



Produkt	HSC 1140-INOX Gas
Zakres użytkowania	
Charakterystyka	Obudowa ze stali nierdzewnej Łatwość montażu
Parametry techniczne	1´400 rpm 400V 180 bar 1000 l/h



Zapraszamy do współpracy